



Герметик RIVA для парилки и сауны

Профессиональный герметик для внутренних и наружных работ на акриловой основе, с отличной адгезией к: дереву, кирпичу, штукатурке, натуральному камню, бетону, полимербетону, пенобетону и т.д. Обладает уникальной эластичностью и термо-водостойкостью, высокой климатической стойкостью и стойкостью к УФ-излучению. Представляет собой материал, полностью готовый к применению.

Область применения:

Герметик предназначен для применения в парных и помывочных отделениях бань и саун, в помещениях с повышенной влажностью и высокой температурой. А также возможно использование для долговременной герметизации швов в деревянных конструкциях, заделки трещин, сколов и деформационных зазоров на поверхности дерева и других материалах.

Свойства и особенности:

- **Прогнозируемый срок службы, не менее 15 лет;**
- **Экологически безопасен для человека и животных во всем диапазоне температур эксплуатации**
- **Пожаровзрывобезопасен**
- **Герметик термо-водостойкий (выдерживает воздействие кипящей воды в течении нескольких часов без повреждений), режим эксплуатации -50°C до +100°C (кратковременно до +160°C);**
- **Сохраняет свойства в условиях повышенной влажности и высокой температуры**
- **Относительное удлинение в момент разрыва не менее: 300%**
- **Обеспечивает отвод водяных паров, обладает высокой паропроницаемостью (0,25-0,3 м² ч ПА / мг)**
- **Ориентировочный расход герметика: 1 кг на 7 - 12 пог. м., в зависимости от ширины и глубины герметизируемого шва**
- **Возможность поверхностного окрашивания**
- **Время образования поверхностной пленки 90 минут (при + 23°C и влажности 60%).**
- **Время отверждения при толщине слоя 2 мм 24 часа (при + 23°C и влажности 60%)**

